

KATEGORIE ÜBERSICHT

SAT Empfang	2
Speisesysteme LNB	3

Entdecken Sie unsere Kathrein Produkte.

Möchten Sie die Verfügbarkeit unserer Produkte erfragen oder interessieren Sie technische Details?

Ihr kompetentes [Kathrein Serviceteam](#) hilft Ihnen gerne weiter.

KATHREIN Digital Systems GmbH

Kundenberatung

Eiselauer Weg 13

89081 Ulm

Telefon: +49 731 270-909 70

E-Mail: support@kathrein-ds.com

Geschäftszeiten (MEZ):

Mo.–Do. 8:30–12:00 Uhr und 12:45–17:00 Uhr

Fr. 8:00–13:00 Uhr



SAT EMPFANG

Mit einer SAT-Antenne steht Ihnen die Welt zu einer nahezu unbegrenzten Programmviefalt offen. Dank Multifeed-Technologie kann das Signal mehrerer Satellitenpositionen empfangen und von beinahe unbeschränkt vielen Teilnehmern gleichzeitig genutzt werden – ganz ohne Zusatzgerät. Das macht den SAT-Empfang im Vergleich zu anderen Übertragungswegen für Einzel- und Gemeinschaftsanlagen gleichermaßen interessant. Durch unsere fortschrittliche Verteiltechnik und ein ausgeklügeltes Planungstool kann eine einzige SAT-Antenne mehrere Wohnungen bis hin zu ganzen Häuserblocks mit der Programmviefalt mehrerer Satelliten versorgen.



SPEISESYSTEME LNB

Satelliten-Speisesysteme (LNBs) sind ein essentieller Bestandteil von Empfangsanlagen, unabhängig davon ob es sich um ein Einfamilienhaus mit kleiner Multischalterlösung oder ein Mehrfamilienhaus mit Kanalaufbereitung handelt. Die SAT-Antenne und das Speisesystem bilden die Basis für die Signalqualität



UAS 685

Universal-Quad-Speisesystem 10,70 – 12,75 GHz

- Universal-Quad-Speisesystem mit integriertem Multischalter für 4 Teilnehmer
- Geeignet für die Kathrein Sat-Antennen CAS 06/60, CAS 80, CAS 90 und CAS 120
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Energiesparend - typ. 1,4 W Leistungsaufnahme
- Hohe Frequenzstabilität durch neueste PLL-Chip-Technologie
- Hervorragende Abschirmung gegen Störeinstrahlungen, z. B. durch LTE-Mobilfunk
- Durch den kompakten Aufbau ist Multifeed-Empfang bereits bei kleineren Spiegeldurchmessern möglich
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quad-LNB

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 201500002

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





UAS 684

Universal-Quattro-Speisesystem

- Universal-Quattro-Speisesystem mit 4 Ausgängen
- Geeignet für die Kathrein Offset-Parabolantennen CAS 06/60, CAS 80, CAS 90 und CAS 120
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Energiesparend - typ. 1,4 W Leistungsaufnahme
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quattro-LNB
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- Lieferumfang: UAS 684, 4 x F-Stecker, Azimut-/Elevation-Tabelle, Gebrauchsanleitung

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 201500001

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





UAS 585

Universal-Quad-Speisesystem

- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Gemeinschaftsanlagen mit zwei Polarisierungen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Quad-LNB (vier Ausgänge schaltbar)
- Für vier Anschlüsse ohne zusätzlichen Multischalter
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- Mit Multischaltern EXR 15xx erweiterungsfähig auf bis zu 16 Anschlüsse

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110020

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





UAS 584/S

Profi-Universal-Quattro-Speisesystem

- Universal-Quattro-Speisesystem (4 Ausgänge) für Kathrein Sat-Antennen, Typ CAS 120, CAS 124 und CAS 180
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-SMATV-Systeme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110022

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





UAS 582

Wideband-Speisesystem

- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Wideband-LNB
- Für den Empfang eines Satelliten werden nur zwei Kabel vom LNB zu Wideband-Multischalter benötigt, bei Multifeed können somit mit nur vier Kabeln zwei Satelliten empfangen werden
- Energiesparend - nur 1,2 Watt Leistungsaufnahme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110032

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





UAS 572

Universal-Twin-Speisesystem

- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Gemeinschaftsanlagen mit zwei Polarisierungen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisierung
- Bestückt mit Twin-LNB (zwei Ausgänge schaltbar)
- Für zwei Anschlüsse ohne zusätzlichen Multischalter
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110018

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





UAS 571

Universal-Single-Speisesystem

- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Einzelanlagen mit zwei Polarisierungen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Single-LNB, schaltbar (ein Ausgang)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band vom Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110017

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





KEL 444

Universal-Quad-Speisesystem

- Universal-Quad-LNB schaltbar, HDTV-/DVB-S2 kompatibel, Anschluss von vier Sat-Receivern oder zwei Twin-Receivern
- Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme
- 3 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110030

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





KEL 440

Universal-Quattro-Speisesystem

- Universal-Quattro-LNB, HDTV-/DVB-S2-kompatibel, Anschluss von Sat-ZF-Verteilanlagen (Multischalter) oder Aufbereitungsanlagen
- Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme
- 3 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110029

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





KEL 422

Universal-Twin-Speisesystem

- Universal-Twin-LNB, HDTV-/DVB-S2-kompatibel, Anschluss von zwei Sat-Receivern oder einem Twin-Receiver
- Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme
- 3 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110028

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





KEL 4124

Einkabel-Speisesystem

- Es können bis zu 24 Teilnehmer versorgt werden
- Geeignet für SAT-Antennen wie z. B. KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R, KEA 1000W/G/R
- Frequenzzuordnung der UB`s:

UB1 975 MHz	UB13 1575 MHz
UB2 1025 MHz	UB14 1625 MHz
UB3 1075 MHz	UB15 1675 MHz
UB4 1125 MHz	UB16 1725 MHz
UB5 1175 MHz	UB17 1775 MHz
UB6 1225 MHz	UB18 1825 MHz
UB7 1275 MHz	UB19 1875 MHz
UB8 1325 MHz	UB20 1925 MHz
UB9*) 1375 MHz	UB21 1975 MHz
UB10 1425 MHz	UB22 2025 MHz
UB11 1475 MHz	UB23 2075 MHz
UB12 1525 MHz	UB24 2125 MHz

*) ab UB 9 wird SCD2 benötigt

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110031

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





KEL 411

Universal-Single-Speisesystem

- Universal-Single-LNB, HDTV-/DVB-S2-kompatibel, Anschluss für einen Sat-Receiver
- Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme
- 3 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20110027

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





EAS 128

Speisesystem ohne LNB für zwei Polarisationen

- Speisesystem ohne LNB-Bestückung zur Verwendung von zwei Sonder-LNBs mit R120-Flansch
- Modul-Offset-Gehäuse
- Mit zwei Hohlleiterübergängen R120
- Zwei Polarisations Ebenen
- Passend für SAT-Antennen CAS 80/90/120/124 und CAS 180
- Stromversorgung erfolgt über Antennenkabel
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse - Schutzart IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 2010000001

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#)





EAS 126

Speisesystem ohne LNB für zwei Polarisationen

- Speisesystem ohne LNB-Bestückung zur Verwendung von zwei Sonder-LNBs mit R120-Flansch
- Modul-Offset-Gehäuse
- Mit zwei Hohlleiterübergängen R120
- Zwei Polarisations Ebenen
- Passend für SAT-Antennen CAS 80/90/120/124 und 180
- Stromversorgung erfolgt über Antennenkabel
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse - Schutzart IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 227249

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





EAS 124

Speisesystem ohne LNB für eine Polarisation

- Speisesystem ohne LNB-Bestückung zur Verwendung von Sonder-LNBs
- Modul-Offset-Gehäuse
- Mit Hohlleiterübergang R120
- Eine Polarisation
- Passend für SAT-Antennen CAS 80/90/120/124 und 180
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse - Schutzart IP 54

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 227243

Kategorien: [SAT Empfang](#), [Speisesysteme LNB](#), [TV Empfang / Verteilung](#)



INDEX

E

EAS 124 17

EAS 126 16

EAS 128 15

K

KEL 411 14

KEL 4124 13

KEL 422 12

KEL 440 11

KEL 444 10

U

UAS 571 9

UAS 572 8

UAS 582 7

UAS 584/S 6

UAS 585 5

UAS 684 4

UAS 685 3

eMobility Wallbox

Mit Kathrein umweltfreundlich in die neue Mobilität starten

